



MONTAGEKIT TRANSPARENT

PROZIRNO, SNAŽNO, MONTAŽNO LJEPILO BEZ OTAPALA



OPIS PROIZVODA

Prozirno, snažno, montažno ljepilo bez otapala na bazi akrilne disperzije. Za nevidljivo i sigurno učvršćivanje npr. drva, sintetike, metala, kamena, gipsa, pločica i polistirenske pjene (tempex) na porozne površine kao što su beton, kamen, žbuka, drvo i iverica. Trajno elastično i popunjava. Bez potrebe za čavlima i vijcima.

PODRUČJA UPORABE

Idealno za spajanje svih vrsta (građevinskih) materijala, kao što su drvo, kamen, beton, metal, brojni sintetički materijali, gips i polistirenska pjena na (porozne) površine kao što su beton, kamen, gips, drvo i iverica. Vrlo pogodno za pričvršćivanje, npr. drvenog okvira, lajsni, pragova, prozorskih klupčica, građevinskih ploča, obloga, letva, drvenih traka, kanala, pločica s imenom, kućnih brojeva, zidnih obloga, ploča, pragova, keramičkih pločica, utičnica i razvodnih kutija. Također vrlo pogodan za ukrasne materijale, poput ukrasa i ukrasnih rubova od gipsa / polistirena / poliuretana, pločica s imenima, kukama za ovjes. Također izuzetno pogodan za površinsko lijepljenje. Za pričvršćivanje neporoznih materijala na neporozne podloge. Nije prikladno za polietilen (PE), polipropilen (PP), PTFE i bitumen, ogledala, prirodni kamen i za trajno vlažna mjesta.

KARAKTERISTIKE

- 100% prozirno (nakon stvrdnjavanja)
- Visoka završna snaga lijepljenja
- Lako se nanosi
- Popunjava
- Osobito za unutarnje prostore
- Bez otapala
- Trajno elastično

- Univerzalna primjena
- Prikladno za neravne površine
- Može se korigirati
- Otporno na vlagu
- Otporno na temperaturu · S mlaznicom koja se može zatvoriti

PRIPREMA

Radni uvjeti: Primjenjujte samo na temperaturama iznad +5°C.
Zahtjevi za površinu: Oba dijela moraju biti suha, čista i bez prašine i masti. Jedan od dva dijela mora biti porozan (upijajući).
Alati: Za nanošenje upotrijebite nož ili špatulu za kit. Po potrebi upotrijebite gumeni čekić i lagano udarajte. Za površinsko lijepljenje upotrijebite nanosač ljepila (2 mm).

PRIMJENA

Pokrivenost: Paneli i ploče za pokrivanje zidova: oko 5-8 m²/kg, ovisno o težini materijala. Letve, lajsne i drveni okvir: oko 4-6 m²/kg lijepljene površine.

Upute za uporabu:

Ovisno o težini materijala, nanesite ljepilo ravnomjerno u linijama ili točkama u intervalima od 20 do 30 cm. Ljepilo uvijek nanesite u uglove i duž rubova. Spojite materijale guranjem i pritisnite ih ili čvrsto udarajte da bi se povezali. Korekcije su i dalje moguće. Za teške materijale pričvrstite ili poduprite gdje je potrebno.

Mrlje/ostaci: Odmah uklonite ostatke ljepila sa vodom. Suhi ostaci ljepila mogu se ukloniti samo mehanički.

Napomene: Brtvilo je bijelo kada izađe iz pakiranja! Kada se osuši, postaje prozirno. Ovisno o materijalima i okolnim uvjetima (npr. temperatura), za to može biti potrebno određeno vrijeme.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Boja:	Bijela (prozirna kada se osuši)
Elastičnost:	Vrlo dobro
Gustoća približna:	1.06 g/cm ³
Kapacitet ispunjavanja:	Dobro
Kemijska baza:	Akrilna disperzija
Konačna snaga sveze nakon:	24 sata
Maksimalna otpornost na temperaturu:	80 °C
Minimum temperature resistance:	-20 °C
Mogućnost bojenja:	Vrlo dobro
Otpornost na UV zračenje:	Vrlo dobro
Otpornost na kemikalije:	Dobro
Otpornost na vlagu:	Dobro
Otpornost na vodu:	Ograničeno
Viskoznost:	Pastozna
Čvrsta tvar približna:	60 %

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.



MONTAGEKIT TRANSPARENT

PROZIRNO, SNAŽNO, MONTAŽNO LJEPILLO BEZ OTAPALA

ROK TRAJANJA

Najmanje 24 mjeseca od datuma proizvodnje.

Ograničen rok trajanja nakon otvaranja.

Dobro zatvorite ambalažu i čuvajte je na suhom i hladnom mjestu na kojem ne dolazi do smrzavanja.

Naše su preporuke utemeljene na opsežnim istraživanjima i praktičnom iskustvu. Međutim, s obzirom na širok raspon materijala i uvjeta u kojima se primjenjuju naši proizvodi, nismo odgovorni za rezultate i/ili ikakva oštećenja nastala njihovom uporabom. Bez obzira na to, stojimo Vam na usluzi te ćemo rado pomoći potrebnim savjetom.